

3- och 4-tråds jordtags- och markresistivitetsbryggor

CA 6460 & CA 6462

En riktig jordtagsbrygga med tre funktioner i ett instrument, CA 6462 är speciellt utvecklad för fältbruk med enkelt handhavande vare sig du ska anlägga ett nytt jordtag eller göra en kontroll på ett befintligt. Dessa bryggor ger exakta och pålitliga värden med största bekvämlighet och säkerhet. För underhållskontroll samt nysättning av jordtag.

Ergonomi

- Tufft, läckagesäkert utförande för fältbruk
- Stor 2000-siffrors bakgrundsbelyst LCD-skärm för tydlig avläsning
- Digital display på uppmätta värden med storhet
- Mycket enkel att använda
- Enkel anslutning med färgkodade ingångar och kablar

Mätningar

- Jordtagsresistans med 3- eller 4-trådsmetoden samt markresistivitetsmätning
- Utvecklad för att klara höga stör- och brusnivåer på jordtaget
- Automatiskt mätområde
- 3 varningar med LED:
 - hög brusnivå,
 - hög hjälpspetsresistans,
 - anslutningsfelsindikering

Drivspänning

- Batteridrivna (CA 6460) eller med uppladdningsbara batterier (CA 6462)



CA 6460



CA 6462

	CA 6460	CA 6462
Specifikationer		
Mätningar	Jordtag/Markresistivitet/Jordkoppling	Jordtag/Markresistivitet/Jordkoppling
Typ	3-tråds & 4-tråds	3-tråds & 4-tråds
Mätområde	0.01 Ω till 2,000 Ω (3 automatiska mätområden)	0.01 Ω till 2,000 Ω (3 automatiska mätområden)
Upplösning	10 m Ω / 100 m Ω / 1 Ω (beroende på mätområde)	10 m Ω / 100 m Ω / 1 Ω (beroende på mätområde)
Noggrannhet	\pm (2 % + 1 siffror)	\pm (2 % + 1 siffror)
Spänning	\leq 24 V	\leq 48 V
Frekvens	128 Hz	128 Hz
varningar	3 fels-indikering med LED för validering	3 fels-indikering med LED för validering
Andra funktioner		
Drivspänning	8 x 1.5 V batterier	Uppladdningsbart NiMH batteri
Display	2000-siffrors digital LCD	2000-siffrors digital LCD
Elektrisk säkerhet	IEC 61010 & IEC 61557	IEC 61010 & IEC 61557
Storlek	270 x 250 x 110 mm	270 x 250 x 110 mm
Vikt	2.8 kg	3.3 kg

Beställningsinformation

> **CA 6460** **P01126501**
Levereras med 8 x 1.5 V LR6 batterier och svensk manual

> **CA 6462** **P01126502**
Levereras med laddkabel 230V och svensk manual

Tillbehör och reservdelar

0,1 A - 250 V HRC säkringar (10-pack) P01297012
Batteripack för CA 6462 P01296021
1,5 V ALK LR6 batteri P01296033
1,5 V ALK LR6 batterier (x 12)..... P01296033A
1,5 V ALK LR6 batterier (x 24)..... P01296033B

Se sid 28 för kompletta jordtagssatser

